

# 30 MFE

Motormodell (Farbe)	E30MRL (Tactical Black)
Motortyp	Reihenweizylinder E-TEC D.I.
Bohrung x Hub in mm	76 x 64
Hubraum in ccm	577
Übersetzung (Schaftlänge)	2,15:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5500-6000
Gewicht in kg	70
Anlasser	Elektrisch/Seilzug
Bedienelemente	Mechanisch
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
Generatorleistung*	56 Ampere gesamt / 15 Ampere netto fest
Lenkung	Pinne
Trimmung	Manual
Trimbereich	-5° bis 15°
Tiltbereich	65°
Schaftlänge in Zoll	20
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen in L	1,6
Empfohlenes Öl	Evinrude   Johnson XD-100
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Beschränkte Garantie	1 Jahr, nicht abwertend



**NICHT FÜR DEN VERKAUF ALS FREIZEITFAHRZEUG VERFÜGBAR.  
NUR FÜR MILITÄRORGANE VERFÜGBAR.**

\* Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 56 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 15 A.